




TESTS NON ISOLES - CONTACT "CNI"
NON-INSULATED TEST CONNECTORS - "CNI" CONTACT



Référence partielle Partial part number	Contact Contact		Cotes en mm Dimensions in mm		Support Support
	Ø A	H	Ø C	E	Ø P $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0 \end{smallmatrix}$
CNI-504	0,50	4,00	2,00	3,90	1,60
CNI-506	0,65	4,00	2,00	3,90	1,60
CNI-608	0,85	4,80	2,50	4,90	2,15
CNI-610	1,00	4,80	2,50	4,90	2,15



Référence partielle Partial part number	Contact Contact		Cotes en mm Dimensions in mm		Support Support
	Ø A	Ø C	E	Ø G	Ø P $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0 \end{smallmatrix}$
CNI-454	0,50	2,00	3,40	0,70	1,60
CNI-456	0,65	2,00	3,40	0,70	1,60
CNI-458	0,85	2,50	3,90	1,10	2,15
CNI-510	1,00	2,50	3,90	1,10	2,15



Référence partielle Partial part number	Contact Contact		Cotes en mm Dimensions in mm		Support Support	
	Ø A	H	Ø C	E	Ø P $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0 \end{smallmatrix}$	ép.T max. max. th.T
CNI-754	0,50	4,40	2,00	4,40	1,70	16/10
CNI-756	0,65	4,40	2,00	4,40	1,70	16/10
CNI-758	0,85	4,90	2,50	4,90	2,15	16/10
CNI-851	1,00	4,90	2,50	4,90	2,15	16/10

Nota : Montage par emmanchement à force.
Note : Assembly by press mounting.

Caractéristiques générales : voir page 0-2.
General characteristics : refer to page 0-2.

Les cotes ne sont données qu'à titre indicatif.
The dimensions given are for information only.